



10W-40

MEETS REQUIREMENTS OF ACEA A3/B3; API SN/CF
MB APPROVAL 228.1/229.1

| Synaglar / Исследования / Checks | Synag usuly / Метод / Method | Görkezjileri / Показатели / Indicators |
|---|------------------------------|--|
| Kinematik şepbeşikligi 100°C-da mm2/s, cäklerde | TDS 33 ASTM D445 | 12,5-16,3 |
| Кинематическая вязкость при 100°C мм2/с, в пределах | | |
| Kinematic viscosity at 100°C mm ² /s, within | | |
| Dinamiki şepbeşikligi minus 25°C-da, mPa s, köp däl | TDS-1929 ASTM5293 | 7000 |
| Динамическая вязкость при минус 25°C МПа с, не более | | |
| Dynamic viscosity at minus 25 °C MPa s, not more than | | |
| Şepbeşiklik indeksi, az däl | TDS 25371 ASTM D2270 | 130 |
| Индекс вязкости, не менее | | |
| Viscosity index, not less than | | |
| Doýma temperatursasy °C, ýokary däl | TDS 966 ASTM D97 | -30 |
| Температура застыивания °C, не выше | | |
| Pour point °C, not higher | | |
| Yalpyldama temperatursasy °C, pes däl | TDS 4333 ASTM D92 | 210 |
| Температура вспышки °C, не ниже | | |
| Flash point °C, no less than | | |



"Geljege Miras" Individual Enterprise
Production address: Turkmenistan, Ahal region, Akbugay district,
industrial zone of the Union of Industrialists and entrepreneurs of Turkmenistan, 16th land plot.

+993 12 414029
gelejegemiras.com.tm
geljege-miras@mail.ru



TDS
TS 01988964-08-2023

tm Ähli pasyllara niyetlenen benzin we dizel hereketlendirijilere üçin ýarym sintetiki motor ýagy. Ýokary hilli sintetiki we mineral başlangyç ýaglaryň esasynda tayýarlanan. Yörite saýlanan ýokary tehnologiki gosundylarynyň toplumy ýangyiyň tygşytlanyl magyna hem-de hereketlendirijiniň detallarynyň könelmeginden we ýüzünde gatlaklaryň döremeginden berk goragynyň üpjün edýär.

ru Полусинтетическое всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Изготовлено на основе высококачественных синтетических минеральных базовых масел. Специально подобранный пакет высокотехнологичных присадок обеспечивает экономию топлива и надежную защиту деталей двигателя от износа и образования отложений.

en Semi-synthetical all-season engine oil for gasoline and diesel engines. It is made on the basis of high-quality synthetic and mineral base oils. A specially selected package of high-tech additives provides fuel economy and reliable protection of engine parts from wear and deposits.

