

GMOIL**15W-40**

MEETS REQUIREMENTS OF ACEA A3/B3; API SJ/CF/CG-4

MB APPROVAL 228.1/229.1

tm Ähli pasyllara niyetlenen benzin we dizeł hereketlendirijileri üçin mineral ýagy. Dürli ulanş möhleti bolan hereketlendirijillerde ulanmaga niyetlenen ýokary hilli başlangyc mineral ýagy we balansirleñen goşundylar toplumy esasynda tayıýarlanan. Gowulandyrylian ulanş häsiyetlerine we pes derejeli bugarmak ýitgisiňe eyedir. Poslanmakdan gorayär.

ru Всесезонное минеральное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Изготовлено на основе минерального базового масла высокого качества сбалансированным пакетом присадок для использования в двигателях с различным пробегом. Обладает улучшенными эксплуатационными свойствами и низким уровнем потерь на угар. Предохраняет от коррозии.

en All-season mineral oil for gasoline and diesel engines. Manufactured on the basis of high-quality mineral base oil with a balanced additive package for use in engines with different mileage. Has improved performance properties and low levels of burnout. Protects against corrosion.

Artıkułlar / Артикулы / Articles:
 GMOIL 15W-40 (1L) – 4833014580024
 GMOIL 15W-40 (4L) – 4833014580314
 GMOIL 15W-40 (5L) – 4833014580048
 GMOIL 15W-40 (20L) – 4833014580062
 GMOIL 15W-40 (208L) – 4833014580055



Synaglar / Исследования / Checks	Synag usuly / Метод / Method	Görkezjileri / Показатели / Indicators
Kinematik şepbesikligi 100°C-da mm2/s, çäklerde Кинематическая вязкость при 100°C мм2/с, в пределах Kinematic viscosity at 100°C mm²/s, within	TDS 33 ASTM D445	12,5-16,3
Dinamiki şepbesikligi minus 20°C-da, mPa s, köp däl Динамическая вязкость при минус 20°C МПа с, не более Dynamic viscosity at minus 20 °C MPa s, not more than	TDS-1929 ASTM 5293	7000
Şepbesiklik indeksi, az däl Индекс вязкости, не менее Viscosity index, not less than	TDS 25371 ASTM D2270	130
Doňma temperatursasy °C, ýokary däl Температура застывания °C, не выше Pour point °C, not higher	TDS 966 ASTM D97	-20
Ýalpyldama temperatursasy °C, pes däl Температура вспышки °C, не ниже Flash point °C, no less than	TDS 4333 ASTM D92	210



"Gelege Miras" hususy kärhanasy
Önümülgılı salgyý: Türkmenistan, Ahal welaýaty, Ak bugday etraby,
Türkmenistanyň Şenagatçular we telekeçiler birlleşmesiniň senagat zolygy, 16 njiý yer bölegi.

+993 12 414029
gelejegemiras.com.tm
geljege-miras@mail.ru



TDS
TS 01988964-10-2024



1L 4L 5L 20L 208L