



20W-50

MEETS REQUIREMENTS OF ACEA A3/B3; API SJ/CF/CG-4  
MB APPROVAL 228.1/229.1

**tm** Ähli pasylara niyetlenen benzin we dizel hereketlendirijileri üçin mineral ýagy. Mineral esasy we balansirleñen goşundalar toplumy orta derejede könelen hereketlendirijilerde ulanmaga mümkinçilik berýär. Şeþbesilik häsíyetleriniň we hereketlendirijidäki basyýyň durnukly bolmagyny úpjün edýär. Yókary okislenmä garşy we ýuwujy häsíyetlerine eyedir.

**ru** Всесезонное минеральное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Изготовлено на основе минерального базового масла высокого качества сбалансированным пакетом присадок для использования в двигателях с различным пробегом. Обладает улучшенными эксплуатационными свойствами и низким уровнем потерь на угар. Предохраняет от коррозии.

**en** All-season mineral oil for gasoline and diesel engines. Mineral base and balanced additive package allows use in engines with average wear. Provides stability of viscosity characteristics and pressure in the system. Has high antioxidant and detergent properties.

Artikullar / Атындуы / Articles:  
 GMOIL 20W-50(1L) – 4833014580253  
 GMOIL 20W-50(4L) – 4833014580277  
 GMOIL 20W-50(5L) – 4833014580284  
 GMOIL 20W-50(20L) – 4833014580291  
 GMOIL 20W-50(208L) – 4833014580307



Synaglar / Исследования / Checks	Synag usuly / Метод / Method	Görkezjileri / Показатели / Indicators
Kinematik şeþbesilikligi 100°C-da mm2/s, cäklerde Кинематическая вязкость при 100°C мм2/с, в пределах Kinematic viscosity at 100°C mm²/s, within	TDS 33 ASTM D445	16,3-21,9
Dinamiki şeþbesilikliği minus 15°C-da, mPa s, köp däl Динамическая вязкость при минус 15°C МПа с, не более Dynamic viscosity at minus 15 °C MPa s, not more than	TDS-1929 ASTM 5293	9500
Sepbesiliklik indeksi, az däl Индекс вязкости, не менее Viscosity index, not less than	TDS 25371 ASTM D2270	120
Doýma temperatursasy °C, ýokary däl Температура застывания °C, не выше Pour point °C, not higher	TDS 966 ASTM D97	-15
Ýalpyldama temperatursasy °C, pes däl Температура вспышки °C, не ниже Flash point °C, no less than	TDS 4333 ASTM D92	210



Индивидуальное предприятие «Гелджеge Miras»  
Адрес производства: Түркменстан, Ахалский велаят, Айдарайский улук,  
промышленная зона Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, 16-й земельный участок

+993 12 414029  
gelejegemiras.com.tm  
geljege-miras@mail.ru



TDS  
TS 01988964-10-2024



1L 4L 5L 20L 208L