

GMOIL

5W-40



MEETS REQUIREMENTS OF ACEA A3/B3; API SN/CF
MB APPROVAL 229.3

tm Ähli passylara niýetlenen benzin we dizel hereketlendirijileri üçin doly sintetiki motor ýagy. Ýokary hilli sintetiki komponentleri we olara adaptirlenen köp funksiýaly goşundylar toplumy esasynda öndürilýär. Az şepbeşikligi we ýokary öndürijiligi bilen tapawutlanýar. Hereketlendirijiniň könelmekden ýokary derejede goralmagyny, ýangyjyň tygşytlanlymagyny we uzak ulanyş möhletini üpjün edýär.

rus Полностью синтетическое всесезонное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Производится на базе высококачественных синтетических компонентов и адаптированного к ним комплекса multifunctional присадок. Отличается малой вязкостью и высокой производительностью. Обеспечивает высокий уровень защиты двигателя от износа, экономию топлива и продолжительный срок эксплуатации.

eng Fully synthetic all-season oil for gasoline and diesel engines. It is produced on the basis of high-quality synthetic components and a complex of multifunctional additives adapted to them. It is characterized by low viscosity and high productivity. It provides a high level of engine wear protection, fuel economy and long service life.

Artikullar / Статьи / Articles:

GMOIL 5W-30 (1L) — 4833014580970

GMOIL 5W-30 (4L) — 4833014580987

GMOIL 5W-30 (5L) — 4833014580994



Synaglar / Исследования / Checks	Synag usuly / Метод / Method	Görkezijleri / Показатели / Indicators
Kinematik şepbeşikligi 100°C-da mm2/s, çäklerde	TDS 33 ASTM D445	12,5-16,3
Кинематическая вязкость при 100°C мм2/с, в пределах		
Kinematic viscosity at 100°C mm2/s, within		
Dinamiki şepbeşikligi minus 30°C-da, mPa s, köp däl	TDS-1929 ASTM5293	6600
Динамическая вязкость при минус 30°C мПа с, не более		
Dynamic viscosity at minus 30 °C MPa s, not more than		
Şepbeşiklik indeksi, az däl	TDS 25371 ASTM D2270	145
Индекс вязкости, не менее		
Viscosity index, not less than		
Doňma temperaturasy °C, ýokary däl	TDS 966 ASTM D97	-35
Температура застывания °C, не выше		
Pour point °C, not higher		
Yalpyldama temperaturasy °C, pes däl	TDS 4333 ASTM D92	200
Температура вспышки °C, не ниже		
Flash point °C, no less than		



Индивидуальное предприятие «Гелдже Мирас»

Адрес производства: Туркменистан, Ашгабатский этрап,
промышленная зона Сасаа промышленной и предпринимательской Туркменистана, 16-ый земельный участок.

+993 12 414029

gelejejemiras.com.tm

geleje-miras@mail.ru



TS 01988964-08-2023



1L

4L

5L